

Superior HomeSiren Jeweller

Бездротова сирена з клемою для світлодіода.

- 2

GRADE

EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.

BASELINE HomeSiren Jeweller	SUPERIOR Superior HomeSiren Jeweller
Кріпильна панель SmartBracket без утримуючого гвинта	Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Продукт доступний для всіх PRO	Продукт доступний лише для акредитованих партнерів

Інформативні сповіщення

Сирена реагує на тривоги системи безпеки і спрацювання тампера менш ніж за секунду. Вона достатньо гучна, щоб відлякати зловмисників і привернути увагу сусідів.

Світлодіод сирени сповіщає про встановлення або зняття системи з охорони, а звуковий сигнал — про затримку на вхід/вихід. Ці функції стануть в пригоді користувачам, які керують системою безпеки за допомогою клавіатури або брелока.

Оповіщення про події

- Тривоги
- Зміна режиму охорони: під охороною/знято з охорони
- Відчинення дверей (функція Сповіщення про відчинення)
- Індикація після тривоги



Стійкість до саботажу

- Тривога тампера
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Виявлення глушіння
- Утримуючий гвинт, щоб надійно закріпити пристрій на SmartBracket

Jeweller Технологія зв'язку

- До 2000 м (6550 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування для захисту даних на кожному етапі передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою

Висока автономність

- Строк роботи від батарей — до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батарей
- Попередньо встановлені батареї

Швидке встановлення і налаштування

- Додавання на хаб через QR-код
- Дистанційне керування і налаштування в застосунках Ajax
- Зручний монтаж та заміна

Відповідність стандартам EN 50131-4 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=HS.S.J	Зв'язок з хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазон частот 868,0–868,6 МГц Дальність зв'язку до 2000 м до 6550 футів за відсутності перешкод	Оповіщення Тривоги Звукове оповіщення Затримка на вхід/вихід Звукове оповіщення Зміна режиму охорони Звукове, LED-індикація Режим охорони LED-індикація Відчинення дверей Звукові Індикація після тривоги LED-індикація	Можливості Типи оповіщень Звукові, LED-індикація Гучність сигналу тривоги від 81 до 105 дБ на відстані 1 м на відстані 3,3 фута Тривалість сигналу тривоги від 3 с до 3 хв Частота звукового сигналу 3.5 ± 0.5 кГц Роз'єм для під'єднання додаткового світлодіода 3 В==
Живлення Батареї 2 × CR123A Строк автономної роботи до 5 років	Встановлення Діапазон робочих температур від −10°C до +40°C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Клас захисту IP50	Корпус Колір білий, чорний Розміри 75 × 76 × 27 мм 2,95" × 2,99" × 1,06" Вага чорного пристрою 92 г 3,25 унції Вага білого пристрою 94 г 3,32 унції	Комплектація Superior HomeSiren Jeweller Кріпильна панель SmartBracket з утримуючим гвинтом 2 елементи живлення CR123A (попередньо встановлені) Клема для додаткового світлодіода Монтажний комплект Коротка інструкція



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-jeweller

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems