

Superior MotionProtect Jeweller

Бездротовий ІЧ датчик руху

- 2

GRADE

EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Це пристрій з лінійки продуктів Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та обслуговувати продукти Superior.



BASELINE MotionProtect Jeweller	SUPERIOR Superior MotionProtect Jeweller
Відповідність міжнародним стандартам безпеки	Відповідність міжнародним і місцевим стандартам безпеки
Кріпильна панель SmartBracket без утримувального гвинта	Кріпильна панель SmartBracket із утримувальним гвинтом
Звичайна батарея	Посилена батарея
Глянцевий корпус	Матовий корпус
Доступна всім PRO-користувачам	Доступна лише акредитованим партнерам

Вдосконалена технологія виявлення

- ІЧ сенсор
- Горизонтальний кут виявлення руху: 88,5°
- Дальність виявлення руху до 12 м¹ (39 футів)
- Температурна компенсація для ефективного виявлення руху за температури від −25 °C до +60 °C (від −13 °F до 140 °F).

Захист від саботажу

- Автентифікація датчика для захисту від підміни
- Утримувальний гвинт для надійного встановлення датчика на кріпильній панелі SmartBracket
- Кнопка тампера для сповіщення про спробу демонтажу пристрою

Запобігання хибним тривогам

- Три рівні чутливості: на вибір у застосунку
- Алгоритм SmartDetect для фільтрування хибних тривог
- Імунітету до тварин: датчик не реагує на тварин вагою до 20 кг (44 фунти) і зростом до 50 см (1,6 фута)

Jeweller Бездротовий зв'язок

- Дальність бездротового зв'язку: до 1700 м (5550 футів)
- Шифрування даних під час передавання
- Регулярні опитування для перевірки стану пристрою
- Радіочастотний гопінг для запобігання радіозавадам і глушінню

Витривала батарея

- Строк роботи від попередньо встановленої батареї: до 5 років
- Сповіщення про низький заряд батареї в застосунках Ajax
- Можливість замінити батарею CR123A

Просте встановлення та обслуговування

- Кріпильна панель SmartBracket для встановлення пристрою без розбирання корпусу
- Додавання на хаб за допомогою сканування QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax

Відповідність стандартам EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Сумісність із хабами й ретрансляторами Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:  ajax.systems/ua/tools/devices-compatibility/?models=MP.S.J	Зв'язок із хабом чи ретранслятором Технологія зв'язку Jeweller Діапазони частот 868,0—868,6 МГц Дальність зв'язку до 1700 м до 5550 футів За відсутності перешкод	Виявлення Чутливий елемент Один ІЧ сенсор Три рівні чутливості налаштовуються у застосунку SmartDetect алгоритм для запобігання хибним тривогам Дальність виявлення руху до 12 м¹ до 39 футів За умов встановлення на висоті 2,4 м (7,9 фута) Кути виявлення руху горизонтальний: 88,5° Швидкість виявлення руху від 0,3 до 2,0 м/с від 1 до 6,6 фута/с Напрямок лінзи датчика має бути перпендикулярним до ймовірного шляху проникнення до приміщення. Імунітет до тварин вагою до 20 кг (44 фунти) зростом до 50 см (1,6 фута)
Живлення Елемент живлення 1 × CR123A (попередньо встановлена) Строк роботи від батареї до 5 років Комплектація Superior MotionProtect Jeweller Кріпильна панель SmartBracket із утримувальним гвинтом Елемент живлення CR123A (попередньо встановлений) Монтажний комплект Коротка інструкція	Встановлення Діапазон робочої температури від −10 °C до +40 °C від 14 °F до 104 °F Допустима вологість до 75% Висота встановлення 2,4 м 7,9 фута	Корпус Колір білий, чорний Розміри 110 × 65 × 50 мм 4,33" × 2,56" × 1,97" Вага 97 г 3,42 унції Клас захисту IP50, IK04	

¹ Відповідно до сертифікації INCERT, дальність виявлення має бути до 10 м (33 фути) за високої чутливості.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems