

TurretCam HLVF

Дротова IP-камера відеоспостереження з можливостями ШІ, моторизованим варіофокальним об'єктивом 2,8–12 мм, гібридним підсвічуванням, True WDR, аудіо- та тривожними входами/виходами, мікрофоном і PoE/12 В. Для вулиці та приміщення.



Версії продукту




TurretCam HLVF (5 Mp)

до 2880 × 1620 пікселів (3K UHD)



TurretCam HLVF (8 Mp)

до 3840 × 2160 пікселів (4K UHD)




Адаптивний дизайн

TurretCam HLVF легко пристосувати до будь-яких особливостей об'єкта. Завдяки моторизованому варіофокальному об'єктиву з автофокусуванням камера може виконувати різні завдання: охоплювати велику площу або окреслювати деталі. Це полегшує процес встановлення, дає змогу оптимізувати систему й завжди чітко бачити, що відбувається.

Фокусна відстань регулюється для звуження чи розширення кута зору:

2,8–12 мм

Автоматичне фокусування після зміни кута зору для кращої чіткості зображення




Кольорове зображення попри темряву

Камера TurretCam HLVF має гібридне підсвічування, тому записує повноколірне відео навіть уночі. Виявивши рух чи об'єкт, пристрій автоматично перемикається з інфрачервоного (ІЧ) підсвічування на біле світло, щоб вловити кожну деталь. Крім того, раптовий спалах білого світла — хороший спосіб відлякати зловмисника.

Дальність ІЧ підсвічування: до 60 м (196 футів)

Дальність підсвічування білим світлом: до 40 м (131 фута)



Максимальна зручність для користувачів

- ШІ для розпізнавання об'єктів: людей, тварин і транспортних засобів
- Візуальна верифікація тривог у високій роздільній здатності за допомогою відеосценаріїв
- Вбудований мікрофон із функцією заглушення шуму й компенсації відлуння
- Миттєвий перехід від сповіщень до відеозаписів з об'єкта

- Синхронізація камери з режимами охорони системи
- Активація сирен і пристроїв автоматизації після виявлення об'єкта¹
- Моніторинг у реальному часі за допомогою відеостіни з можливостями налаштування
- Технологія True WDR для високої якості зображення

Зручна навігація архівом

- Пропріетарна технологія JetSparrow для швидкого й захищеного передавання відео та зручної навігації архівом
- Миттєвий доступ до перегляду відео наживо
- Часова шкала, вибір потрібної дати в календарі та налаштування фільтра подій — усе для швидкого пошуку в архіві

Безпека й приватність без компромісів

- Безпарольна автентифікація камери за методом mTLS
- Шифрування відеопотоків за протоколом TLS
- Контроль доступу до відеоматеріалів — лише в користувача
- Захищений експорт відео з перевіркою цифрового підпису
- Багаторівневий захист облікового запису: коди доступу, біометричні дані та двофакторна автентифікація
- Керування сеансами як додатковий рівень захисту
- Відповідність компонентів вимогам NDAA

Просте встановлення й обслуговування

- Додавання в систему Ajax за допомогою QR-коду
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax
- Відповідність ONVIF® профілю S
- Підтримка RTSP
- Входи й виходи для під'єднання сторонніх охоронних і аудіопристроїв
- Налаштування зони виявлення в застосунках Ajax для смартфонів і комп'ютерів
- Моніторинг системи в реальному часі й автоматична перевірка стану пристроїв

Гнучке відеоспостереження для будь-яких масштабів і сценаріїв



Камери TurretCam HLVF можуть працювати без Ajax NVR. У такому разі відеозаписи зберігаються локально — на карті пам'яті microSD (якщо її встановлено).

Відповідність стандартам CE RoHS NDAA	Відео й оптика Роздільна здатність Версія 5 Мп: до 2880 × 1620 пікселів за частоти кадрів 25 fps (3K UHD) Версія 8 Мп: до 3840 × 2160 пікселів за частоти кадрів 25 fps (4K UHD) Кути огляду по горизонталі: 31°–111° по вертикалі: 17°–57° по діагоналі: 35°–135° Оброблення зображень True WDR (залізо й софт) Бітрейт 100 Мбіт/с, повнодуплексний режим Підсвічування Інфрачервоне: до 60 м (196 футів) Відеопотік RTSP Камера підтримує такі функції за стандартами ONVIF®: кодек H.265 (HEVC), передавання подій виявлення руху й розпізнавання за допомогою ШІ, керування широким динамічним діапазоном (WDR) та інші налаштування зображення. Однак пристрій не відповідає профілям чи доповненням ONVIF®, які стосуються цих функцій.	Ключові можливості Моторизований варіофокальний об'єктив Дає змогу звужувати й розширювати кут огляду JetSparrow Пропріетарний протокол Ajax для швидкого та безпечного передавання відео Виявлення руху Вбудований софт для виявлення руху в кадрі Розпізнавання об'єктів за допомогою вбудованого ШІ Люди Тварини Транспортні засоби Верифікація тривоги Виявлення руху Розпізнавання за допомогою ШІ Тривога датчика Сценарії автоматизації Вбудований мікрофон	
Живлення Блок живлення 8–14 V== Ethernet 10/100 Мбіт/с (RJ-45) Ethernet-порт стандарт PoE 802.3at/af Енергоспоживання до 12 Вт	Встановлення Робоча температура від −40 °C до +60 °C від −40 °F до 140 °F Допустима вологість до 90%	Корпус Колір чорний, білий Розміри 136 × 113 × 136 мм 5,35" × 4,45" × 5,35" Вага 850 г 30 унцій Клас захисту IP67 IK10	Комплектація TurretCam HLVF Монтажний шаблон Монтажний комплект Коротка інструкція

¹ Щоб сирени чи пристрої автоматизації спрацювали після виявлення об'єкта, ці пристрої мають бути в системі. Крім того, система має включати хаб Ajax.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
ajax.systems/support/devices/turretcam-hlvf

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems