



Myers 8CH WIFI KIT 5MP 4xBullet

UA



- Wi-Fi IP відеореєстратор
- Підтримка смарт-функцій
- 8-канальний 5Мр запис
- 1xSATA (макс. 14Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система	
Модель	Myers 8CH WIFI KIT 4xBullet
Версія	5MP
Артикул	6015
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	8
Операційна система	Embedded Linux
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+
Відтворення	+
Віддалений доступ	+
Резервне копіювання через USB	+
Дистанція Wi-Fi (відкрита місцевість), м	<100

NVR	
Запис	
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	8x5Mp@12, 8x3Mp@12, 8x2Mp@12
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+
Компресія відео	H.264(HighProfile)/H.265
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудіо 0.69Gb

***Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!**

Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с		2x5Мр@12, 6x3Мр@12, 8x2Мр@12
Резервне копіювання, мережа/USB		+/+
Попередній перегляд		1/2/4/6/8/9
Режими запису	Вручну	+
	За тривоги	+
	За рухом	+
	За розкладом	+

Аудіо	
Компресія аудіо	G.711A
Двобічне аудіо	+

Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, ГГц	2,4
	Макс. потужність випромінювання	<100
Мережеві функції		NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager
Програма моніторингу		Partizan
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		Partizan SDK, ONVIF 2.4+

Інтерфейс		
Якість відтворення		1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch TRS (3.5mm)
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів		Network
USB		2xUSB2.0
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb		1x14
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb		-
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb		-
Режими роботи жорстких дисків		Single HDD

Смарт-функції	
Канали / Функції	Виявлення пішоходів (Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії), Виявлення облич
Габарити	
Розміри, мм	260*43*190
Маса, г	2000
Загальні	
Живлення	DC12V, 2.0A
РoE/Клас	-
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-
Температурний режим, °C	0 - +55
Гарантія, років	3



- Wi-Fi IP камера
- Роздільна здатність 5Мп
- Ступінь захисту IP67
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Камера IP		
Модель		Myers Wifi KIT Bullet
Версія		5MP
Матриця		
Сенсор		1/2.7" Full HD CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 2592*1944@12, 3Mp@12, 2Mp@12
	Додатковий потік (максимум)*	NTSC: 2592*1944@12, 3Mp@12, 2Mp@12
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0.01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції		Виявлення людини
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм		3.6
Діафрагма, F		1.4
Кут огляду, °	Горизонтальний	77
	Вертикальний	61
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		2 double IR and White led
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Бездротове з'єднання	Стандарт	802.11(b/g/n)
	Частота, ГГц	2.4, 5db antenna
	Макс. потужність випромінювання	<100
Мережеві функції		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTp
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager
Програма моніторингу		Partizan
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	190
	Кожух	66x60x110
	Кронштейн	66x66x80
Маса, г		450
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.5
	PoE клас/Вт	-
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3
Комплект поставки:		
Wi-Fi NVR		1
Wi-Fi IP камера		4
Блок живлення		5
Оптична миша		1
Мережевий кабель		1
Wi-Fi антена		4
Монтажний набір		1