



- Роздільна здатність 8.0Мп
- Висока світлочутливість
- POE IP камера
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP67
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Підтримка ONVIF 2.4
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/poekit



Програмне забезпечення Myers:
<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>



Камера IP		
Модель		Myers
Версія		8MP Bullet FADA
Артикул		5859
Матриця		
Сенсор		1/2.7" CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 3840*2160@10fps NTSC: 3840*2160@10fps
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@25fps NTSC: 800x448@30fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції		Виявлення людини
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		2,8
Діафрагма, F		1,6
Кут огляду, °	Горизонтальний	88
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		Double light, 3015U×4, I/O Red&Blue alarm
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	180
	Кожух	72x71x100
	Кронштейн	70
Маса, г		500

Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/6
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3