Myers 8MP Turret FADA

UA

- Роздільна здатність 8.0Мп
- Висока світлочутливість
- POE IP камера
- Підтримка смарт-функцій
- ІЧ підсвітка
- Ступінь захисту IP67
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS &
- Підтримка ONVIF 2.4
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Камера IP		
Модель		Myers
Версія		8MP Turret FADA
Артикул		5858
Матриця		
Сенсор		1/2.7" CMOS Sensor
Розмір пікселя, мкм		2.8x2.8
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 3840*2160@15fps; NTSC:3840*2160@15fps;
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@15fps NTSC: 800x448@15fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0,01
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks
Смарт-функції в камері		Виявлення людини
Смарт-функції при використанні разом із		Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм		2,8
Діафрагма, F		1,6
Кут огляду, °	Горизонтальний	88
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферічний	-
	Сферічний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤25
Кількість світлодіодів, шт.		Double light, 3015U×4, I/O Red&Blue alarm
Кут освітлення, °		60
Довжина хвиль, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTPPS/TCP/IPV4
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		**DHCP (Auto)**
Ім'я користувача за замовчуванням		**admin**
Пароль за замовчуванням		**admin**
HTTP порт		80
ONVIF порт		8899
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру		http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Myers (Setup Tool), Myers Device Manager, Web interface
Програма моніторингу		Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)		Myers
Протоколи інтеграції		Myers SDK, ONVIF 2.4+
Габарити		
Розміри, мм	Кожух	93x90
	Кронштейн	Ø93
Маса, г		340

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/poekit

Програмне забезпечення Myers:
https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app

Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/5
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
Аудіо		-
Слот для карт пам'яті		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-30 - +60
Гарантія, років		3