



- Роздільна здатність 8.0Мп
- Підтримка смарт-функцій
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка SD карт
- Вбудовані червоні та сині проблиски
- Вбудований мікрофон та динамік
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція, цілодобове кольорове зображення
- 3 ступені свободи
- Підтримка ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель		IPO-5SP
Версія		4K FADA SH
Артикул		3531
Матриця		
Сенсор		1/2.7" CMOS
Розмір пікселя, мкм		2.0x2.0
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 8Mp@15 NTSC: 8Mp@15
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 2Mp@15 NTSC: 2Mp@15
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux		0.007
Динамічний діапазон WDR, dB		72
Співвідношення сигнал/шум, dB		48
Функції обробки відео		DWDR, 3D DNR
Смарт-функції		Розумне виявлення руху (Виявлення пішоходів (людей) / транспортних засобів), Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/5-1/20000
	Ручна	1/5-1/20000
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	512-6144
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку		
Об'єкти		
Фокусна відстань, мм		2.8
Діафрагма, F		1.0
Кут огляду, °	Горизонтальний	110
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву		M12
Керування, ручне/авто		-
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м		≤20
Кількість світлодіодів, шт.		1 IR LED + 2 White LED
Кут освітлення, °		60
Довжина хвилі, нм		850
ІЧ фільтр, ручний/авто		-/+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan MAC protocol, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, HTTPS
Мовна підтримка		English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
ONVIF порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/Ch01/0
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/Ch01/1
Посилання для захоплення кадру		http://[IP]:[Web PORT]/API/OnvifSnapshot/Get
Порт керування		9988
Програма-конфігуратор		Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)
Програма моніторингу		Partizan
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		ONVIF 2.6+ (Profile S, Profile G, Profile T)
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	152
	Кожух	Ø70x80
	Кронштейн	Ø70x72
Маса, г		280
Загальні		
Живлення	DC12V, A	0.7
	РоЕ клас/Вт	0/8.4
Аудіо	Вбудований мікрофон	+
	Виходи	+
Сповіщення про тривогу		Вбудовані червоні та сині проблиски
Слот для карт пам'яті		Micro SD (≤256Gb)
Матеріал корпусу пластик/метал		+ / +
Матеріал кронштейну пластик/метал		-
Ступінь захисту IP		66
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3