



- IP відеореєстратор
- 16-канальний запис
- Підтримка 8 портів POE
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель		NVD-811
Версія		POE v4.0 Cloud
Артикул		1895
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)		16/16
Операційна система		Embedded Linux
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу		+
Відтворення		+
Віддалений доступ		+
Резервне копіювання через USB		+
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с		16x8Mp@25, 16x5Mp@25, 16x2Mp@25
Зберігання архіву, HDD*/мережа		+/+
Компресія відео		H.264/H.265
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с		1x8Mp@25, 1x5Mp@25, 1x2Mp@25
Резервне копіювання, мережа/USB		+/+
Попередній перегляд		1/2/4/6/8/9/16
Режими запису	Вручну	+
	За тривогами	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо		G.711A
Двобічне аудіо		+
Мережа		
Інтерфейси		RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції		Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP
Мовна підтримка		English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням		DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням		admin
Пароль за замовчуванням		admin
HTTP порт		80
RTSP порт		554
RTSP строка		rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт керування		34567
Програма-конфігуратор		Partizan
Програма моніторингу		Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобільне ПЗ (підтримка)		Partizan
Протоколи інтеграції		Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Інтерфейс		
Якість відтворення		2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	-
	Виходи	1ch TRS (3.5mm)
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів		Network
USB		2xUSB2.0
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb		1x8
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb		-
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb		-
Режими роботи жорстких дисків		Single HDD
Смарт-функції		
Канали / Функції		Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною / Виявлення облич / Виявлення транспортних засобів. Доступні тільки з камерами серії Cloud
Габарити		
Розміри, мм		255x225x45
Маса, г		730
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення		DC48V, 2.5A
PoE/Клас		8*RJ45/0
Матеріал корпусу, пластик/метал		-/+
Матеріал передньої панелі, пластик/метал		+/-
Температурний режим, °C		0 - +50
Гарантія, років		3

* Примітка: функції, зовнішній вигляд, комплектація і порядок роботи з пристроєм можуть бути змінені виробником в зв'язку з допрацюванням, як самого пристрою, так і його програмного забезпечення без попереднього повідомлення