

Комутатори PoE

Комутатори PoE від Provision-ISR розроблені для того, щоб передавати живлення та дані на більші відстані та набагато стабільніше, усуваючи неприємні втрати сигналу під час передачі. Наша серія PoE пропонує ультрадалеку передачу, надійні джерела живлення із захистом від високовольних стрибків напруги та підтримку кількох протоколів, що надає монтажнику максимальну гнучкість у проектуванні системи та прокладанні кабелів



PoES-0460G+1G(HPD)-V2

**4 низхідні порти (Downlink) + 1 висхідний порт (Uplink) 10/100/1000 Мбіт/с,
PoE-комутатор потужністю 55 Вт**



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- PoES-0460G+1G(HPD)-V2
- PoE порти: 4
- Порти низхідного зв'язку: 4
- Порти висхідного зв'язку: 1
- Швидкість завантаження: 10/100 Мбіт/с
- Швидкість висхідного зв'язку: 10/100 Мбіт/с
- Загальна потужність: 55 Вт
- Максимальна потужність на канал: 30 Вт
- Пропускна здатність магістралі: 10 Гбіт/с
- Розмір буфера: 2 Мбіт
- Таблиця MAC-адрес: 2K
- Джерело живлення: 100-240В AC / Вхід High PoE RJ-45
- Енергоспоживання: PoE увімк.: макс. 60 Вт / PoE вимк.: макс. 3 Вт
- Габарити: 160×93×28 мм
- Вага: 1.32 кг



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Інтерфейс	Значення
Порти низхідного зв'язку	4 порти 10/100/1000 Мбіт/с RJ45
Порти висхідного зв'язку	1 порт 10/100/1000 Мбіт/с
Порти SFP	Н/Д

РoЕ	Значення
РoЕ порти	4
Стандарти Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt
Загальна потужність РoЕ	55 Вт
Середня потужність на канал	13.75 Вт
Максимальна потужність на канал	30 Вт

Обробка даних	Значення
Пропускна здатність магістралі	10 Гбіт/с
Розмір буфера	2 Мбіт
Таблиця MAC-адрес	2К
VLAN	Н/Д

Мережеве середовище	Значення
EIA/TIA-568	100 Ом STP (максимум 100 м)
10BASE-T	Кабель UTP категорії 3, 4, 5 (максимум 100 м)
100BASE-TX	Кабель UTP категорії 5, 5е (максимум 100 м)
1000BASE-T	Кабель UTP категорії 5е, 6, 7 (максимум 100 м)
1000BASE-X	Н/Д (N/A)

Спеціальні	Значення
Режим CCTV	Н/Д
Захист від перенапруги	Вбудований (± 4 кВ)
Настенний кронштейн	Опціонально
Кронштейн для стійки	Ні
Слот Кенсінгтона	Ні

Живлення	Значення
Монітор стану	Н/Д
Підтримка працездатності	Н/Д
Джерело живлення	100–240 В змінного струму (VAC)

Інше	Значення
Енергоспоживання	РоЕ увімк.: макс. 60 Вт / РоЕ вимк.: макс. 3 Вт
Вентилятор	Ні
Габарити	160×93×28 мм
Вага	1.32 кг
Робоча температура	~0°C–40°C