




Продуктова лінійка Baseline

DoubleButton Jeweller

Бездротова екстрена кнопка




- 2 GRADE EN 50131
- PD 6662 2017
- SIA CP-01
- UL® LISTED
- IP55



Без хибних тривог


- Пристрій активується натисканням обох кнопок
- Підтвердження тривоги подвійним натисканням обох кнопок — коротким і довгим у будь-якій послідовності¹
- Пластикова перегородка запобігає випадковій активації
- Жодних хибних тривог, коли носите пристрій у кишені або сумці



Jeweller


Технологія зв'язку

- До 1300 м дальності радіозв'язку з хабом
- Шифрування захищає дані, що передаються
- Радіочастотний гопінг запобігає радіозавадам і глушінню сигналу



Зручність в обслуговуванні

- До 5 років роботи від попередньо встановленої батареї
- Не потребує значного технічного обслуговування



Швидке встановлення та налаштування

- Дистанційне керування і налаштування в застосунках Ajax
- Не потрібно розбирати корпус або встановлювати батарею
- Простий монтаж пристрою на поверхні за допомогою тримача²
- Можливість підвісити пристрій на шнурок або брелок для ключів

Лінійки продуктів Superior, Fibra та Baseline повністю сумісні. Це відкриває можливість побудувати системи майже будь-якої конфігурації та закривати проекти з найрізноманітнішими вимогами.

Відповідність стандартам	Сумісність	Зв'язок з хабом	Живлення
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Хаби Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ретранслятори ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Технологія зв'язку Jeweller Дальність зв'язку до 1300 м За відсутності перешкод Діапазон радіочастот 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу	Строк роботи батареї До 5 років Тип батареї 1 × CR2032 Попередньо встановлена

Корпус	Встановлення	Комплектація	
Колір чорний, білий	Діапазон робочих температур від -10 °C до +40 °C	DoubleButton Jeweller 1 батарея CR2032 (попередньо встановлена) Коротка інструкція	
Розміри 47 × 35 × 16 мм	Допустима вологість до 75%		
Вага 17 г			
Клас захисту IP55			

- 1 — Підтвердити тривогу також можна кількома DoubleButton. У цьому випадку немає значення, як саме активовані пристрої — коротким чи довгим натисканням.
- 2 — Тримач Holder дає змогу закріплювати DoubleButton на поверхнях. Holder продається окремо.



Детальна інформація доступна за QR-кодом або посиланням:
support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems