

Superior StreetSiren Plus Jeweller

Бездротова сирена з розширеним переліком сертифікатів відповідності. Для використання на вулиці та в приміщенні.

Це пристрій з продуктової лінійки Superior. Тільки акредитовані партнери Ajax Systems можуть продавати, встановлювати та адмініструвати продукти Superior.



2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

• • •
IP54



Чотири завдання — один пристрій

- Сигнал тривоги відлякує зловмисників і привертає увагу
- Індикація стану охорони сповіщає користувачів про зміну режиму охорони системи та затримки на вхід/вихід
- Сповіщення про відчинення інформують користувачів про спрацювання датчиків відчинення, коли об'єкт знято з охорони
- Світлодіодна індикація після тривоги інформує користувачів і патрулі охоронних компаній про те, що в системі було активовано сигнал тривоги




Jeweller Технологія зв'язку

- До 1500 м (4900 футів) радіозв'язку за відсутності перешкод
- Шифрування даних протягом усього циклу передавання
- Регулярні опитування для визначення поточного стану пристрою




Стійкість до саботажу

- Тривога тампера²: утримуючий гвинт і SmartBracket
- Автентифікація пристрою для захисту від підміни
- Міцний корпус
- Виявлення глушіння




Налаштування сигналу тривоги

- Вибір звукових шаблонів
- Режим груп для спрацювання сирени в разі зміни режиму охорони та тривоги тільки у своїй групі
- Регульована гучність¹ сигналу тривоги та сповіщень: від 85 дБ до 107 дБ
- Регульована тривалість сигналу тривоги: від 3 с до 3 хв



Безперебійна робота

- Попередньо встановлені батареї: готові до негайної роботи
- До 10 років роботи від батарей: пристрій працює тривалий час і вимагає мінімального технічного обслуговування
- Сповіщення про низький заряд батареї за 30 днів до повного розрядження для своєчасного технічного обслуговування



Просте встановлення

- Додавання в систему за допомогою QR-коду
- Кріпильна панель SmartBracket для встановлення сирени без розбирання корпусу
- Бульбашковий рівень для перевірки кута нахилу кріплення під час встановлення
- Дистанційне керування та налаштування в застосунках Ajax

