

DomeCam Mini

Дротова IP камера

Сумісність	Хаби Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Відеореєстратори NVR
Моделі	5 Мп/2,8 мм - Роздільна здатність до 2880 × 1620 пікселів - Кадрова частота до 25 FPS - Кут огляду від 100° до 110° 5 Мп/4 мм - Роздільна здатність до 2880 × 1620 пікселів - Кадрова частота до 25 FPS - Кут огляду від 75° до 85° 8 Мп/2,8 мм - Роздільна здатність до 3840 × 2160 пікселів - Кадрова частота до 20 FPS - Кут огляду від 100° до 110° 8 Мп/4 мм - Роздільна здатність до 3840 × 2160 пікселів - Кадрова частота до 20 FPS - Кут огляду від 75° до 85°
Відеопотік	Відеопротокол JetSparrow Швидкий і зашифрований одноранговий відеопротокол, розроблений Ajax Systems. Пам'ять NVR Жорсткий диск до 16 Тб (підключення SATA, розмір 3,5"). Накопичувач пам'яті не входить у комплект. microSD До 256 Гб. Накопичувач пам'яті не входить у комплект.

	Формат декодування відео H.265 H.264 Динамічний діапазон True WDR
Канал зв'язку	Ethernet до 100 Мб/с
Ключові можливості	Виявлення руху Відеокамера має софт, щоб виявляти рух у кадрі. Розпізнавання об'єктів за допомогою ШІ • Людина. • Тварина. • Транспортний засіб. Розумне ІЧ підсвічування до 15 м Автоматично регулює інтенсивність у реальному часі, щоб уникнути переекспонування. Дозволяє розгледіти об'єкти, які знаходяться далеко або надто близько до камери за умов недостатнього освітлення. Візуальна верифікація тривоги Ajax Система дає змогу налаштувати сценарій, за яким датчики Ajax активують окремі камери для початку запису. Результат одразу надходить у мобільний застосунок чи десктоп-застосунок для моніторингу. Мікрофон Відеокамера записує звук на об'єкті за відповідних налаштувань. Формат декодування аудіо G711-ULAW G711-ALAW G726 G722
Живлення	Блок живлення 12 В= ± 20%, 1 А До 15 Вт енергоспоживання від мережі. Роз'єм Ethernet PoE стандарт 802.3at

Захист від саботажу	mTLS Зашифроване з'єднання для захисту даних. Автентифікація через Cloud Локальні права доступу відсутні. Secure Boot Захист від підміни прошивки. Перевірка підписів OTA Безпечне автоматичне оновлення прошивки. Приватність Розподіл прав доступу для користувачів у мобільних застосунках і для операторів моніторингу у застосунку PRO Desktop.
Корпус	Розміри 113 × 60 мм 4,45" × 2,36" Вага 360 г 12,70 унції Діапазон робочих температур від – 30 °C до +60 °C від – 22 °F до 140 °F Допустима вологість до 90% Клас захисту IP65
Кольори	Чорний Білий
Комплектація	DomeCam Mini Монтажний шаблон Монтажний комплект Коротка інструкція
Гарантія	24 місяці