

## VLC-9606WI10ZL

Розумна бінокулярна Wi-Fi PTZ-камера з оптичним зумом (3 МП + 3 МП)

- 

Об'єктиви 4.0 мм + 8.0 мм
- 

Запис 3МП+3МП (6 МП)
- 

Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth
- 

PiR-детекція людини та руху
- 

ІЧ/біле підсвічування до 20 м
- 

Застосунок Carecam Pro/SightSys



**3+3 МП**

Роздільна здатність

**72°**

Кут огляду

**20 м**

Підсвітка

**350°/90°**

Кут повороту PTZ

**IP66**

Клас захисту

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Розділ        | Параметр                                   | Значення                                         |
|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Загальне      | Модель                                     | VLC-9606WI10ZL                                   |
|               | Матриця                                    | 1/2.8" CMOS, CM232                               |
|               | ОС застосунку                              | Android, iOS                                     |
|               | Формат стиснення відео                     | H.264 / H.265                                    |
|               | Роздільна здатність                        | 2х 2304х1296 (6 МП сумарно)                      |
|               | Застосунок                                 | Carecam Pro/SightSys                             |
|               | Протоколи обміну даних ONVIF               | Підтримується                                    |
|               | Можливість підключення через WEB-інтерфейс | Немає                                            |
| Мережа        | Дротове підключення                        | Роз'єм RJ45                                      |
|               | Wi-Fi                                      | 2.4 ГГц+Bluetooth                                |
| Тривога       | Спосіб виявлення                           | PIR-детектор виявлення руху, виявлення людини    |
|               | Дальність виявлення                        | 0–10 м                                           |
|               | Кут виявлення                              | 72°                                              |
|               | Спосіб сповіщення                          | Звукова сирена, запис тривоги, push-повідомлення |
| Об'єктив      | Фокусна відстань                           | 4.0 мм + 8 мм (подвійний об'єктив)               |
|               | Діафрагма                                  | F2.2                                             |
| PTZ           | Кут повороту                               | Горизонтальна: 275°, вертикальна: 90°            |
|               | Швидкість повороту                         | Горизонтальна: 30°/с, вертикальна: 20°/с         |
| Нічне бачення | Кольорове нічне бачення                    | Підтримується                                    |
|               | ІЧ-підсвічування                           | 6 шт. дальність ≥20 м                            |
|               | Біле підсвічування                         | 6 шт. дальність ≥10 м                            |
| Аудіо         | Вбудований динамік                         | 2 Вт                                             |
|               | Вбудований мікрофон                        | Дальність прослуховування 10 м                   |
| Зберігання    | Хмарне зберігання                          | Підтримується                                    |
|               | Локальне зберігання                        | Карта TF, макс. 128 ГБ                           |
| Живлення      | Живлення                                   | DC 12 В / 2 А                                    |
|               | Максимальна споживана потужність           | До 15 Вт                                         |
| Інше          | Умови експлуатації                         | Вулиця, приміщення                               |
|               | Клас захисту                               | IP66                                             |
|               | Матеріал корпусу                           | Пластик                                          |
|               | Робоча температура                         | -10 °C ~ +60 °C                                  |
|               | Робоча вологість                           | 10-90 %RH                                        |
|               | Габаритні розміри                          | 165 / 160 / 130 мм                               |
|               | Вага                                       | 495 г                                            |